Aufnahmebolzen • anschraubbar, ähnlich DIN 6321
EH 22630.

Produktbeschreibung

Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß und auch als Anschläge und Füße verwendbar.
Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.
Zusätzliche Sicherheit durch Befestigungsmöglichkeit von oben und unten (kann auch zur Demontage genutzt werden), ausgenommen Größe 6. Die äußeren Baumaße sind ähnlich DIN 6321.

Werkstoff

- Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Aufnahmebolzen, DIN 6321
- Aufnahmebolzen, mit Kugelansatz

Maßzeichnung



Bild 1 Bild 2

Bestellinformationen

d_1 g6	l_1	b	d_2 k6	l_2	d_3	d_4	l_4	d_5	l_5	d_6	l_6	Aufnahmebohrung D_1 H7		Art.-Nr.
						[mm]						[mm]	[g]	
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1														
6	**7**	–	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	1,4	22630.0220[1)]
6	**12**	–	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	2,9	22630.0221[1)]
8	**10**	–	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	4,2	22630.0222
8	**16**	–	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	6,4	22630.0223
10	**10**	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	6,1	22630.0224
10	**18**	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	10,0	22630.0225
12	**10**	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	8,0	22630.0226
12	**18**	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	15,0	22630.0227
16	**13**	–	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	19,0	22630.0228
16	**22**	–	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	32,0	22630.0229
20	**15**	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	46,0	22630.0230
20	**25**	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	60,0	22630.0231
25	**15**	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	59,0	22630.0232
25	**25**	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	96,0	22630.0233
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2														
6	**7**	1,0	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	1,0	22630.0240[1)]
6	**12**	1,0	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	1,5	22630.0241[1)]
8	**10**	1,6	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	3,4	22630.0242
8	**16**	1,6	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	4,4	22630.0243

[1)] nur von oben anschraubbar

Abmessungen												Aufnahme-bohrung		Art.-Nr.
d_1 g6	l_1	b	d_2 k6	l_2	d_3	d_4	l_4	d_5	l_5	d_6	l_6	D_1 H7		
[mm]												[mm]	[g]	
10	**10**	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	4,6	22630.0244
10	**18**	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	7,3	22630.0245
12	**10**	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	5,8	22630.0246
12	**18**	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	10,0	22630.0247
16	**13**	3,5	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	14,0	22630.0248
16	**22**	3,5	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	22,0	22630.0249
20	**15**	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	30,0	22630.0250
20	**25**	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	44,0	22630.0251
25	**15**	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	41,0	22630.0252
25	**25**	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	62,0	22630.0253

[1] nur von oben anschraubbar

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.